

اندازه گیری غلظت گاز منوکسید کربن موجود در هوای کارخانجات، محیط های بسته و سطح شهر محیط آزاد شامل: کنترل آتش سوزی جنگل ها، باغات، پارکینگ ها و ... محیط های بسته شامل: منازل، مراکز آموزشی، ادارات، انبارها، مراکز درمانی، مراکز تجاری، سالن های تولید، جهت استفاده آتش نشانان و کلیه محیط های بسته که احتمال وجود سوخت های فسیلی و احتراق می باشد.

هشدار: این دستگاه علاوه بر سنجش میزان CO، قادر است در محیط هایی که میزان CO از 10ppm بیشتر می شود آژیر هشدار پخش کند.



ویژگی های اصلی

- کاربری و حمل آسان
- دارای حافظه داخلی با قابلیت ثبت ۳۰۰۰ داده
- مجهز به چاپگر و صفحه نمایش (LCD)
- نمایش مداوم غلظت گازها در زمان واقعی بر روی صفحه نمایش
- بوق هشدار در صورت خارج شدن از محدوده مجاز
- مجهز به باتری لیتیوم یون قابل شارژ

مشخصات

Specifications	Parameter	Value		
		Range	Sensor	Resolution
Performance	CO	0- 500 ppm	Measured	15 ppb
	Operating Temperature	(-10) – (60) °C		
Environmental	Operating Humidity	0- 99% RH (no Condensation)		
	Environmental Conditions	The specified environmental conditions are for best performance		
	Input Voltage	8.4 V		
Electrical	Max input current	1 A		
	Weight	1 Kg		
Physical	Unit Dimensions	110 x 196 x 71 mm		
	Standard	Performance of the device is in accordance with EPA 40 CFR 50 standard.		