

کاربرد

- نمایش تبلیغات، اطلاع رسانی و سرگرمی
- نمایش داده های آلودگی هوا از قبیل PM10، PM2.5، گازهای NO₂، SO₂، CO و... به صورت برخط
- قادر به پخش زنده شبکه های تلویزیونی و محتوای حافظه های جانبی بر اساس نوع کاربرد نمایشگر



ویژگی های اصلی

- ابعاد ۱/۵ در ۲/۵ متر
- روشنایی بالا و زاویه دید گسترده
- امکان سفارش انواع پایه و سازه به انتخاب مشتری
- مقاوم در برابر شرایط آب و هوایی، نور خورشید، گرد و غبار و رطوبت

مشخصات

MODEL NAME	SVT4
PIXEL PITCH(MM)	4mm
PIXEL DENSITY(DOT/M2)	62500
LED TYPE	SMD2121
MODULE RESOLUTION	80*40 Pixel
MODULE SIZE(MM*MM)	320*160
HORIZONTAL VIEWING ANGLE(DEG)	140
VERTICAL VIEWING ANGLE(DEG)	140
BRIGHTNESS(CD/M2)	6500
GREY SCALE(BIT)	14-16bit
IC DRIVER	MBI5153
FEFRESH RATE(HZ)	≥3840
MAXIMUM POWER CONSUMPTION(W/SQM)	850
AVERAGE POWER CONSUMPTION(W/SQM)	280
CABINET SIZE 1(MM*MM)	640*640
CABINET SIZE 2(MM*MM)	960*960
SCAN	1/16 Scan
ANGLE ADJUSTMENT(OPTIONAL)	Optional
INPUT VOLTAGE(V)	110-220 V
LIFE SPAN	≥100.000 hrs
(MTBF)MIN	≥20.000 hrs
WATERPROOF LEVEL	IP65
WORKING ENVIRONMENT	Outdoor